

Ringraumdichtung «Trigonal»

zum Verschliessen von Kernbohrungen – druckdicht 50 mWS



SWISSMADE

Vorteile

Diese speziell auf unsere TRIPEX-Briden ausgelegte Ringraumdichtung wurde für die 3 in 1-Rohranlagen entwickelt.

- die Ringraumdichtung kann nach erfolgtem Kabelzug problemlos angebracht werden
- Presskraft im Kabelverbund 100 % vorhanden
- die Druckkraft wird in das Zentrum der Ringraumdichtung durch eine spezielle, patentierte Konstruktion eingeleitet
- alterungsbeständig
- ölbeständig
- gasbeständig
- chemiebeständig
- Befestigungsmaterial und Deckenscheiben: V2A

Diese speziell konzipierten Ringraumdichtungen für unsere TRIPEX-Briden werden zum druck-, gas- und wasserdichten Verschliessen von Kernbohrungen, Futterrohren oder Kabelreserveöffnungen verwendet.

Lieferumfang:

- komplette, montagebereite Ringraumdichtung
- Verschraubungen und Deckel aus V2A
- Materialdicke: Deckel = 5 mm
- Gummieinlage mit 30 mm Breite (Standard), schwere Ausführung mit 60 mm Gummieinlage

Eigenschaften:

- Passgenauigkeit für Ihren individuellen Kabeldurchmesser und rohrseitige Gegebenheiten (Rohrblock, etc.)
- leichte Montage
- Dichtelement präzisionsgeschnitten
- Spezialausführungen jederzeit möglich
- kurze Lieferzeit
- Prüfzertifikat
- kombinierbar mit allen TRIPEX-Briden

Wir benötigen folgende Bestellinformationen:

- Kabeldurchmesser
- Rohr-, Kernbohrungsdurchmesser
- Ausführung Standard / schwer

TRESCO AG

Seebleichestrasse 60
CH-9404 Rorschacherberg

Tel. +41 71 544 50 00
Fax +41 71 544 50 09

info@tresco.ch
www.tresco.ch


VALUED PARTNERSHIP